

Vergaren




PC-gestuurd vergaren met de bouwserie MKW RAPID® UT

Het principe van de omlooptafel maakt tandemproductie mogelijk en garandeert een veilige en rustige papiertransport.

Productnaam	MKW RAPID UT B4	MKW RAPID UT B3	MKW RAPID UT B2
Aantal stations	8 - 80	5 - 60	6-32
Papiergewichten g/m ²	14 - 1000	14 - 1000	14-1000
Papierformaten min -max.	6,5 x 10 - 25 x 35 cm	6,5 x 10 - 35 x 50 cm	6,5 x 10 - 50 x 70 cm
Cycli / uur max.	afhankelijk van station tot 5000 (2:1)	afhankelijk van station tot 5000 (2:1)	afhankelijk van station tot 4500 (2:1)
Dubbele productieinrichting	standaard op alle UT-machines		
Mancovel-correctie	standaard op alle UT-machines		
Stapelhoogte max.	grote stapels tot 70 cm, lage stapels tot 6 cm		
Voorstapelsysteem	optie: stationair of mobiel		
Zuigluchtsysteem	centraal gestuurd zuigluchtsysteem		
Zuiger	zuigertechniek met instelbare zuigerkipping		
Blaasluchtsysteem	centraal gestuurd via het machineframe		
Voorblaaslucht	automatisch met instelbare blaasluchtsterkte		
Zijblaaslucht	in hoogte verstelbaar met instelbare blaasluchtsterkte		
Streklucht	gestuurd met instelbare blaasluchtsterkte		
Vellenbewaking	controle van manco- en dubbele vellen		
Productiebewaking	optie: barcodescanner per station		
Sluis voor dubbel vel	inclusief automatische stationsturing		
Stationprogrammering	willekeurig op alle stations		
Selectief vergaren	standaard op alle UT-machines		
Verwerking gevouwen vellen	standaard op alle UT-machines		
Uitleg normaal / kruiselings	uitlegsysteem geïntegreerd, variabel instelbaar		
Uitleg met gelijkstoten (hoogte)	10 cm met gelijkstoten in de uitleg MKW S		
Hoogstapeluitleg (hoogte)	50 cm met hoogstapeluitleg MKW HA		
Opties	handmatig toevoerstation, verbindingsdeel, ionisatie-installatie, punt- en vlaklijmen, touch-screen-bediening		
Opmerkingen / overig	speciale formaten tot 70 x 100 cm mogelijk, speciale klantspecifieke programma's mogelijk		

Technische wijzigingen voorbehouden



Gelijkstoter
in de uitleg MKW S

Hoogstapeluitleg
MKW HA